Organización de computadoras

Clase 9

Universidad Nacional de Quilmes

Lic. Martínez Federico

La clase pasada

La clase pasada

La clase pasada

- Compuertas lógicas:

La clase pasada

- Compuertas lógicas:
 - ¿Qué?

La clase pasada

- Compuertas lógicas:
 - ¿Qué?
 - Compuerta OR

La clase pasada

- Compuertas lógicas:
 - ¿Qué?
 - Compuerta OR
 - Compuerta AND

La clase pasada

- Compuertas lógicas:
 - ¿Qué?
 - Compuerta OR
 - Compuerta AND

La clase pasada

- Compuertas lógicas:
 - ¿Qué?
 - Compuerta OR
 - Compuerta AND
 - Compuerta NOT

La clase pasada

- Compuertas lógicas:
 - ¿Qué?
 - Compuerta OR
 - Compuerta AND
 - Compuerta NOT
 - Otras compuertas

La clase pasada

- Puertas lógicas:
 - ¿Qué?
 - Puerta OR
 - Puerta AND
 - Puerta NOT
 - Otras puertas
- Circuitos

La clase pasada

- Puertas lógicas:
 - ¿Qué?
 - Puerta OR
 - Puerta AND
 - Puerta NOT
 - Otras puertas
- Circuitos
 - Fórmulas y tablas de verdad

La clase pasada

- Puertas lógicas:
 - ¿Qué?
 - Puerta OR
 - Puerta AND
 - Puerta NOT
 - Otras puertas
- Circuitos
 - Fórmulas y tablas de verdad
 - Producto de sumas y suma de productos

La clase pasada

- Compuertas lógicas:
 - ¿Qué?
 - Compuerta OR
 - Compuerta AND
 - Compuerta NOT
 - Otras compuertas
- Circuitos
 - Formulas y tablas de verdad
 - Producto de sumas y suma de productos
 - Circuitos comunes

La clase pasada

- Compuertas lógicas:
 - ¿Qué?
 - Compuerta OR
 - Compuerta AND
 - Compuerta NOT
 - Otras compuertas
- Circuitos
 - Formulas y tablas de verdad
 - Producto de sumas y suma de productos
 - Circuitos comunes
 - Circuitos aritméticos

Y ahora?

Y ahora?

- Memorias:

Y ahora?

- Memorias:
 - Características

Y ahora?

- Memorias:
 - Características
 - Memorias ROM

Y ahora?

- Memorias:
 - Características
 - Memorias ROM
 - Jerarquía de memorias

Y ahora?

- Memorias:
 - Características
 - Memorias ROM
 - Jerarquía de memorias
- Caché:

Y ahora?

- Memorias:
 - Características
 - Memorias ROM
 - Jerarquía de memorias
- Caché:
 - Motivación

Y ahora?

- Memorias:
 - Características
 - Memorias ROM
 - Jerarquía de memorias
- Caché:
 - Motivación
 - ¿Qué?

Y ahora?

- Memorias:
 - Características
 - Memorias ROM
 - Jerarquía de memorias
- Caché:
 - Motivación
 - ¿Qué?
 - Organización

Y ahora?

- Memorias:
 - Características
 - Memorias ROM
 - Jerarquía de memorias
- Caché:
 - Motivación
 - ¿Qué?
 - Organización
 - Función de mapeo

Y ahora?

- Memorias:
 - Características
 - Memorias ROM
 - Jerarquía de memorias
- Caché:
 - Motivación
 - ¿Qué?
 - Organización
 - Función de mapeo
 - Política de reemplazo

Y ahora?

- Memorias:
 - Características
 - Memorias ROM
 - Jerarquía de memorias
- Caché:
 - Motivación
 - ¿Qué?
 - Organización
 - Función de mapeo
 - Política de reemplazo
 - Política de escritura

Y ahora?

- Memorias:
 - Características
 - Memorias ROM
 - Jerarquía de memorias
- Caché:
 - Motivación
 - ¿Qué?
 - Organización
 - Función de mapeo
 - Política de reemplazo
 - Política de escritura
 - Tasa de aciertos

Memorias

Memorias

Características

Ubicación: Internas vs externas

Volatilidad

Capacidad de Escritura

Metodo de acceso

Acceso secuencial

Acceso directo

Acceso aleatorio

Acceso asociativo

Memorias de solo lectura

ROM

ROM

- Programas estáticos
- Útiles también para dispositivos como microondas, calculadoras, etc

PROM

- P es por *Programmable*
- ROMs que pueden ser grabadas por el usuario
- Se graban utilizando pulsos de altos voltajes

EPROM

- E de *Erasable*
- PROMs borrables
- Pueden ser borradas con luz ultravioleta
- EEPROM pueden ser borradas electronicamente

Jerarquía de memorias

Jerarquía de memorias

Jerarquía de memorias

Velocidad

Capacidad

Precio

Mucha memoria
y muy rápida
MUY COSTOSA

Jerarquía de memorias

Rápida y barata
POCA CAPACIDAD

Jerarquía de memorias

Jerarquía de memorias

Imposible!!

Precio por bit

+

Velocidad

+

Capacidad

+

Registros

Memoria
principal

Memoria secundaria

Performance

- La CPU necesita si o si ir a memoria para obtener la próxima instrucción

Performance

- La CPU necesita si o si ir a memoria para obtener la próxima instrucción
- Pero.....

Performance

Memoria

CPU

Performance

- ¿Se podría hacer algo con una memoria mas rápida pero mas chica que la principal?

YES

WWW.ENTERTAINMENTWALLPAPER.COM

Performance

- ¿Se podría hacer algo con una memoria mas rápida pero mas chica que la principal? Sí
- Los accesos en general no son al azar, sino que tienen cierto patrón

Performance

- ¿Se podría hacer algo con una memoria mas rápida pero mas chica que la principal? SÍ
- Los accesos en general no son al azar, sino que tienen cierto patrón:
 - El PC suele ejecutar la instrucción que está en la celda siguiente
 - Al recorrer un arreglo se recorren sus posiciones
 - El código de una subrutina se suele ejecutar mas de una vez

Localidad
temporal

F. Bernal

Localidad
espacial

Performance

- En base a estos principios se ve que tiene sentido “tener a mano” a las posiciones recientemente usadas

Performance

- En base a estos principios se ve que tiene sentido “tener a mano” a las posiciones recientemente usadas
- Se puede agregar una memoria rápida pero de poca capacidad para ir guardando estas posiciones

Precio por bit

Velocidad

Capacidad

+

+

+

Registros

Memoria
caché

Memoria
principal

Memoria secundaria

Memoria caché

Memoria caché

- ¿Cómo funciona?

Memoria caché

- ¿Cómo funciona?
 - La CPU pide una posición de memoria
 - La caché busca esta posición
 - Si está: la devuelve y no se accede a memoria
 - Si no: Se pide la posición a la memoria, se guarda en el cache y se la devuelve al CPU

Memoria caché

- ¿Cómo funciona?
 - La CPU pide una posición de memoria
 - La caché busca esta posición
 - Si está: la devuelve y no se accede a memoria
 - Si no: Se pide la posición a la memoria, se guarda en el cache y se la devuelve al CPU
- ¿Cómo saber si algo esta en la caché o no?

Memoria caché

- ¿Cómo saber si algo está en la caché o no?
 - ¿Puede estar todo el contenido de la memoria en caché?

Memoria caché

- ¿Cómo saber si algo está en la caché o no?
 - ¿Puede estar todo el contenido de la memoria en caché?

- Hay que decidir cómo y dónde se guarda lo que entra en la caché

Memoria caché

- Organización:

Línea	Tag	Contenido 1	Contenido 2	Contenido 3	Contenido 4
01					
02					
03					
04					
05					

Memoria caché

- Organización:

Línea	Tag	Contenido 1	Contenido 2	Contenido 3	Contenido 4
01					
02					
03					
04					
05					

En vez de celdas la memoria caché tiene líneas
(esto no se guarda en la caché)

Memoria caché

- Organización:

Línea	Tag	Contenido 1	Contenido 2	Contenido 3	Contenido 4
01					
02					
03					
04					
05					

Indica que posición de memoria está guardada en cada línea (Memoria asociativa)

Memoria caché

- Organización:

Línea	Tag	Contenido 1	Contenido 2	Contenido 3	Contenido 4
01					
02					
03					
04					
05					

Contenido de la celda de memoria. A veces se guardan varias celdas consecutivas (bloque) por línea. En ese caso se cargan todas juntas al cargarse alguna.

Memoria caché

- ¿Cómo decidir en que línea guardar una celda de memoria?

Memoria caché

- ¿Cómo decidir en que línea guardar una celda de memoria?

Función de correspondencia

Función de correspondencia

- Mapeo directo:

Función de correspondencia

- Mapeo directo: La dirección se parte en 3 partes:
 - Tag: Indica el bloque de memoria que está guardada (hay que almacenarla en la caché)
 - Línea: Se usa para decidir en que línea se guarda el bloque (Esta parte no se guarda)
 - Índice: Indica dentro de la línea donde está una celda en particular

Número de línea
Número de piso

Índice

Número de depto

Tag
¿Quién es el inquilino?

Función de correspondencia

- Mapeo directo:
 - Ejemplo:
 - AFF1 con 8 bits de tag, 4 de línea y 4 de índice

Función de correspondencia

- Mapeo directo:
 - Ejemplo:
 - AFF1 con 8 bits de tag, 4 de línea y 4 de índice
 - Tag = AF, línea = F, índice = 1

Función de correspondencia

- Mapeo directo:
 - Ejemplo:
 - AFF1 con 8 bits de tag, 4 de línea y 4 de índice
 - Tag = AF, línea = F, índice = 1
 - A cada bloque le toca una única línea

Función de correspondencia

- Mapeo directo:
 - Ejemplo:
 - AFF1 con 8 bits de tag, 4 de línea y 4 de índice
 - Tag = AF, línea = F, índice = 1
 - A cada bloque le toca una única línea
 - Hay varios bloques que “compiten” por la misma línea

Función de correspondencia

- Mapeo directo:
 - Ejemplo:
 - AFF1 con 8 bits de tag, 4 de línea y 4 de índice
 - Tag = AF, línea = F, índice = 1
 - A cada bloque le toca una única línea
 - Hay varios bloques que “compiten” por la misma línea
 - Si hay que guardar un bloque y la línea esta ocupada, se saca a su ocupante actual

Ejemplo

- Calcular como se divide una dirección de memoria de 16 bits si se tiene una cache con mapeo directo de 4 celdas por bloque y 256 líneas
- ¿Cómo se decide si la dirección FA32 está en caché?

Función de correspondencia

- Mapeo directo:
 - Ventajas:
 - Sencillo de implementar
 - Desventajas:
 - Poco flexible: Si varias celdas con el mismo número de línea pero distinto bloque se acceden todo el tiempo la caché no funciona muy bien.

Función de correspondencia

- Asociativa:

Función de correspondencia

- Asociativa:
 - Cada bloque puede ir a cualquier línea de cache

Función de correspondencia

- Asociativa:
 - Cada bloque puede ir a cualquier línea de cache
 - Parte la dirección en tag e índice

Función de correspondencia

- Asociativa:
 - Cada bloque puede ir a cualquier línea de cache
 - Parte la dirección en tag e índice
 - Ejemplo: F145 en una cacha asociativa con 4 celdas por bloque

Función de correspondencia

- Asociativa:
 - Cada bloque puede ir a cualquier línea de cache
 - Parte la dirección en tag e índice
 - Ejemplo: F145 en una cacha asociativa con 16 celdas por bloque
 - Índice = 5
 - Tag = F14

Función de correspondencia

- Asociativa:
 - Cada bloque puede ir a cualquier línea de caché
 - Parte la dirección en tag e índice
 - Ejemplo: F145 en una caché asociativa con 16 celdas por bloque
 - Índice = 5
 - Tag = F14
 - ¿Qué pasa cuando la caché se llena? Algoritmos de reemplazo, mas adelante

Ejemplo

- Calcular como se divide una dirección de memoria de 16 bits si se tiene una cache asociativa de 4 celdas por bloque y 256 líneas
- ¿Cómo se decide si la dirección FA32 está en caché?

Función de correspondencia

- Asociativa:
 - Ventajas:
 - Muy flexible. Solo se saca algo de la caché cuando no hay mas lugar
 - Desventajas:
 - Muy compleja de implementar, hay que revisar toda la caché para saber si algo está o no.

Función de correspondencia

- Asociativa por conjuntos:

Función de correspondencia

- Asociativa por conjuntos:
 - Compromiso entre las anteriores.
 - Divide la caché en conjuntos de varias líneas.
 - Cada celda puede ir a un único conjunto
 - Dentro del conjunto puede ir a cualquier línea
 - Si se llena el conjunto hay que elegir a alguna para desalojar

Función de correspondencia

- Asociativa por conjuntos:
 - Compromiso entre las anteriores.
 - Divide la caché en conjuntos de varias líneas.
 - Cada celda puede ir a un único conjunto
 - Dentro del conjunto puede ir a cualquier línea
 - Si se llena el conjunto hay que elegir a alguna para desalojar
 - La dirección se parte en tag, conjunto e índice

Función de correspondencia

- Asociativa por conjuntos:
 - Compromiso entre las anteriores.
 - Divide la caché en conjuntos de varias líneas.
 - Cada celda puede ir a un único conjunto
 - Dentro del conjunto puede ir a cualquier línea
 - La dirección se parte en tag, conjunto e índice

Ejemplo

- Calcular como se divide una dirección de memoria de 16 bits si se tiene una cache con asociativa por conjuntos de 4 vías, de 4 celdas por bloque y 256 líneas.
- ¿Cómo se decide si la dirección FA32 está en caché?

Políticas de desalojo

Políticas de desalojo

- En las cachés asociativas o asociativas por conjuntos puede ser necesario elegir que línea reemplazar.
- Hay distintos algoritmos para elegir a quien sacar

Políticas de desalojo

- Algoritmo LRU:

Políticas de desalojo

- Algoritmo LRU:
 - Least Recently Used = Menos recientemente usado

Políticas de desalojo

- Algoritmo LRU:
 - Least Recently Used = Menos recientemente usado
 - Se reemplaza el bloque que ha estado mas tiempo en la cache sin ser usado.

Políticas de desalojo

- Algoritmo LRU:
 - Least Recently Used = Menos recientemente usado
 - Se reemplaza el bloque que ha estado mas tiempo en la cache sin ser usado.
 - Se necesita almacenar información extra para saber cuando se la utilizó por ultima vez:
 - En asociativa por conjunto de dos vías es muy fácil, con un solo bit alcanza. ¿Cómo?

Políticas de desalojo

- Algoritmo FIFO:

Políticas de desalojo

- Algoritmo FIFO:
 - First In-First Out = El primero que llega es el primero que se va.

Políticas de desalojo

- Algoritmo FIFO:
 - First In-First Out = El primero que llega es el primero que se va.
 - Se reemplaza el bloque que ha estado en la cache por mas tiempo.

Políticas de desalojo

- Algoritmo LFU:

Políticas de desalojo

- Algoritmo LFU:
 - Least Frequently Used = Menos frecuentemente usado

Políticas de desalojo

- Algoritmo LFU:
 - Least Frequently Used = Menos frecuentemente usado
 - Se reemplaza el bloque que ha sido usado menos veces

Políticas de desalojo

- Algoritmo LFU:
 - Least Frequently Used = Menos frecuentemente usado
 - Se reemplaza el bloque que ha sido usado menos veces
 - Puede implementarse con un contador de accesos en cada ranura

Políticas de desalojo

- Algoritmo Random:
 - Al azar
 - Suele ser menos performante

Políticas de escritura

Políticas de escritura

- Cuando se escribe una celda que está en caché, ¿Qué pasa?

Políticas de escritura

- Cuando se escribe una celda que está en caché, ¿Qué pasa?
 - Write through: Se escribe inmediatamente a memoria. Las escrituras no se benefician de la caché

Políticas de escritura

- Cuando se escribe una celda que está en caché, ¿Qué pasa?
 - Write through: Se escribe inmediatamente a memoria. Las escrituras no se benefician de la caché
 - Write back: Se marca a la celda como sucia. Cuando se la desaloja, ahí se escribe a memoria. Hay que agregar un bit para indicar que está sucia.

Tasa de aciertos

Tasa de aciertos

- Nos va a interesar saber cuantos de los accesos a memoria encuentran el dato en cache, ya que esto es un claro indicio del desempeño de la misma
- Una sistema con una cache con baja tasa de aciertos puede ser mas lento que uno sin cache. (¿Por qué?)

HIT

MISS

Tasa de aciertos

- Si tenemos n accesos a memoria, y de esos k fueron hit, la tasa de aciertos se calcula como:

$$T_a = k/n$$

- La tasa de fallos es:

$$T_f = 1 - T_a$$

Tiempo de acceso promedio

- Si tenemos n accesos, una tasa de aciertos T_a y conocemos el tiempo de cache t_c y el tiempo de respuesta de la memoria t_m :

$$t_p = n * T_a * t_c + n * (1 - T_a) * (t_c + t_m)$$

¿Qué nos llevamos hoy?

¿Qué nos llevamos hoy?

- Memorias:

¿Qué nos llevamos hoy?

- Memorias:
 - Características

¿Qué nos llevamos hoy?

- Memorias:
 - Características
 - Memorias ROM

¿Qué nos llevamos hoy?

- Memorias:
 - Características
 - Memorias ROM
 - Jerarquía de memorias

¿Qué nos llevamos hoy?

- Memorias:
 - Características
 - Memorias ROM
 - Jerarquía de memorias
- Caché:

¿Qué nos llevamos hoy?

- Memorias:
 - Características
 - Memorias ROM
 - Jerarquía de memorias
- Caché:
 - Motivación

¿Qué nos llevamos hoy?

- Memorias:
 - Características
 - Memorias ROM
 - Jerarquía de memorias
- Caché:
 - Motivación
 - ¿Qué?

¿Qué nos llevamos hoy?

- Memorias:
 - Características
 - Memorias ROM
 - Jerarquía de memorias
- Caché:
 - Motivación
 - ¿Qué?
 - Organización

¿Qué nos llevamos hoy?

- Memorias:
 - Características
 - Memorias ROM
 - Jerarquía de memorias
- Caché:
 - Motivación
 - ¿Qué?
 - Organización
 - Función de mapeo

¿Qué nos llevamos hoy?

- Memorias:
 - Características
 - Memorias ROM
 - Jerarquía de memorias
- Caché:
 - Motivación
 - ¿Qué?
 - Organización
 - Función de mapeo
 - Política de reemplazo

¿Qué nos llevamos hoy?

- Memorias:
 - Características
 - Memorias ROM
 - Jerarquía de memorias
- Caché:
 - Motivación
 - ¿Qué?
 - Organización
 - Función de mapeo
 - Política de reemplazo
 - Política de escritura

¿Qué nos llevamos hoy?

- Memorias:
 - Características
 - Memorias ROM
 - Jerarquía de memorias
- Caché:
 - Motivación
 - ¿Qué?
 - Organización
 - Función de mapeo
 - Política de reemplazo
 - Política de escritura
 - Tasa de aciertos

Gracias